

Produktdatenblatt:

Nassdeckel ALU (330 x 120 x 8 mm) für Art.-Nr. 9914.10

Zentral-Übergangskasten für universelle Rohreinführungen

· Material: Aluminium eloxiert



Artikel-Nr.:	9914.10.03
EAN:	7611614453835
Versand:	50
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	330 mm
Produkt Breite:	120 mm
Produkt Tiefe:	4 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	6
-------------------	---



Planungsdaten

Der neue Zentral-Übergangskasten für die Einlage in Beton dient primär zur Zusammenführung von Rohren in verschiedenen Dimensionen über Elektroverteilungen und Trassen. Der Schraubdeckel aus Kunststoff und der Nassdeckel aus eloxiertem Alu sind als Zubehör erhältlich. Bei beiden Deckeln werden sechs Metallschrauben mitgeliefert. Die Metallschrauben für den Nassdeckel sind rostfrei. Der Aufsatzrahmen ermöglicht bei nachträglich angebrachter Unterdeckenisolierung die Überbrückung der Distanz zwischen Rohrbetondecke und Fertigdecke. Der Vorteil dieser Rahmen ist, dass sie mehrfach aufeinander gestapelt und angeschraubt werden können. Dadurch können unterschiedliche Dämmstärken abgefangen werden. Die Verwendung des Schraubdeckels aus Kunststoff ermöglicht eine saubere und sichere Befestigung im Trockenbereich. Der Nassdeckel ist für Feuchträume geeignet.

- Für das Auslassen mehrerer Leitungen, z.B. oberhalb eines in der Leichtbauwand sitzenden oder Aufputz montierten Elektroverteilers
- Für System-Haftmagnet-, Klebe- oder Nagelbefestigung
- Rohreinführungen für Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm an den langen Seiten, an den kurzen Seiten bis Ø 63 mm
- Positionierung der Rohreinführungen oberhalb der ersten Bewehrungslage bzw. der Filigrandeckenoberseite