

Productgegevensblad:

Schroefdeksel (330 x 120 x 5 mm) voor art.-nr. 9914.10

Box for formwork for universal conduit entries

- materiaal: polypropyleen
- verwerkingstemperatuur: -5 °C/+60 °C



Artikelnummer:  **9914.10.02**

EAN: 7611614453828

Verpakkingshoeveelheid: 150

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 330 mm

Productbreedte: 120 mm

Productdiepte: 5 mm



Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton



Planningsgegevens

Uitrusting

Aantal schroeven: 6

The new box for formwork for concrete structures is primarily used to bring together conduits of different diameters from electrical distribution boards and cable routes. The range of accessories includes plastic screw-down cover and moisture-proof cover made from anodised aluminium. Six metal screws are supplied with both types of cover. The metal screws for the moisture-proof cover are rust-proof. Where insulation material is retrofitted to the underside of a ceiling slab, extension elements can be used to bridge the distance between the concrete slab and the finished ceiling. The advantage of these frames is that they can be combined to accommodate insulation of any thickness. The plastic screw-down cover is designed for neat and secure attachment and for use in dry areas. The moisture-proof cover is suitable for wet rooms.

- Voor de uitlaat van meerdere leidingen, bijv. boven een elektrische verdeler in de lichte wand of opbouw
- Voor systeemhechtmagneet-, lijm- of spijkerbevestiging
- Buisinvoeren voor Ø 20 mm, Ø 25 mm en Ø 32 mm aan de lange zijden, aan de korte zijden tot Ø 63 mm
- Plaatsing van de buisinvoeren boven de eerste wapeningslaag of de bovenkant van het filigraanplafond