

## Fiche technique du produit:

### Cadre de rehausse (308 x 98 x 45 mm) pour n° art. 9914.10

- Matériaux : polyéthylène
- Température d'application : - 5 °C/+ 60 °C

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>9914.10.68</b> |
| EAN:                    | 7611614453804     |
| Expédition:             | 5                 |
| Groupe de prix:         | 130               |

#### Dimensions / Forme

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Longueur du produit:   | 308 mm |
| Largeur du produit:    | 98 mm  |
| Profondeur du produit: | 45 mm  |

#### Montage / Installation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Type de montage: | BB (construction massive) |
|------------------|---------------------------|

#### Sécurité / Caractéristiques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Application spéciale: | béton coulé sur place |
|-----------------------|-----------------------|

- Pour faire sortir plusieurs câbles, par exemple au-dessus d'un distributeur électrique monté dans la cloison légère ou en saillie
- Pour une fixation par aimant de retenue du système, colle ou clous
- Entrées de conduits pour Ø 20 mm, Ø 25 mm et Ø 32 mm sur les côtés longs, sur les côtés courts jusqu'à Ø 63 mm
- Positionnement des entrées de conduits au-dessus de la première couche d'armature ou de la face supérieure du plafond filigrane



Données de planification