

Produktdatenblatt:

Zentral-Übergangskasten für universelle Rohreinführungen

Zentral-Übergangskasten für universelle Rohreinführungen

- Material: Polyethylen
- Verarbeitungstemperatur: -5 °C / + 60 °C

Betonbau, Zentral-Übergangskasten, 326 x 104 x 118 mm, 2-teilig
 Zentral-Übergangskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton und Werksfertigung,
 Befestigung auf Schalung und Stahlschalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Zentral-Übergangskasten, aus Kunststoff, mit
 zwei Aufnahmen für System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), mit Klebe-
 Befestigungsfläche und sechs Stahlnägeln, aneinanderreihbar, Frontteil ausschlagbar, mit
 zehn Schraubdomen zur Deckelbefestigung
 Länge 250 mm, Breite 105 mm, Tiefe 94 mm
 Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (24 x
 20/25 mm, 6 x 25/32 mm und 2 x 40 mm/50/63), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529,
 flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für
 Betonbauinstallation Ortbeton und Werksfertigung



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9914.10
EAN:	7611614453767
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	326 mm
Produkt Breite:	104 mm
Produkt Tiefe:	118 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	36
Für Rohr Ø:	63 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Der neue Zentral-Übergangskasten für die Einlage in Beton dient primär zur Zusammenführung von Rohren in verschiedenen Dimensionen über Elektroverteilungen und Trassen. Der Schraubdeckel aus Kunststoff und der Nassdeckel aus eloxiertem Alu sind als Zubehör erhältlich. Bei beiden Deckeln werden sechs Metallschrauben mitgeliefert. Die Metallschrauben für den Nassdeckel sind rostfrei. Der Aufsatzrahmen ermöglicht bei nachträglich angebrachter Unterdeckenisolierung die Überbrückung der Distanz zwischen Rohbetondecke und Fertigdecke. Der Vorteil dieser Rahmen ist, dass sie mehrfach aufeinander gestapelt und angeschraubt werden können. Dadurch können unterschiedliche Dämmstärken abgefangen werden. Die Verwendung des Schraubdeckels aus Kunststoff ermöglicht eine saubere und sichere Befestigung im Trockenbereich. Der Nassdeckel ist für Feuchträume geeignet.

Produktdatenblatt:

- Für das Auslassen mehrerer Leitungen, z.B. oberhalb eines in der Leichtbauwand sitzenden oder Aufputz montierten Elektroverteilers
- Für System-Haftmagnet-, Klebe- oder Nagelbefestigung
- Rohreinführungen für Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm an den langen Seiten, an den kurzen Seiten bis Ø 63 mm
- Positionierung der Rohreinführungen oberhalb der ersten Bewehrungslage bzw. der Filigrandeckenoberseite