

Fiche technique du produit:

Coffret de transition central pour entrées de conduits universelles

- matériau : polypropylène
- Température d'application : - 5 °C/+ 60 °C

Coffret de transition, 326 x 104 x 118 mm, en 2 parties

Coffret de transition pour construction en béton, béton coulé sur place et fabrication en usine, fixation sur coffrage et coffrage en acier

Boîte de montage en béton, modèle coffret de transition pour construction en béton, en plastique, avec deux logements pour aimant de retenue système (1299-69 ou 1299-70), avec surface de fixation adhésive et six clous en acier, juxtaposable, élément frontal rabattable, avec dix calottes à vis pour la fixation du couvercle

Longueur 250 mm, largeur 105 mm, profondeur 94 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforeur pour conduits d'installation électrique (24 x 20/25 mm, 6 x 25/32 mm et 2 x 40 mm/50/63), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place et dans la fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article : **9914.10**

EAN: 7611614453767

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 326 mm

Largeur du produit: 104 mm

Profondeur du produit: 118 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 36

Pour conduit Ø: 63 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

- Pour faire sortir plusieurs câbles, par exemple au-dessus d'un distributeur électrique monté dans la cloison légère ou en saillie
- Pour une fixation par aimant de retenue du système, colle ou clous
- Entrées de conduits pour Ø 20 mm, Ø 25 mm et Ø 32 mm sur les côtés longs, sur les côtés courts jusqu'à Ø 63 mm
- Positionnement des entrées de conduits au-dessus de la première couche d'armature ou de la face supérieure du plafond filigrane