

Produktdatenblatt:

Lampendübel Ø 35 mm | ohne Lochkragen

Lampendübel mit Omega-Einführungen

- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- Max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Artikel-Nr.:	9959.11
E-Nr:	165921728
EAN:	7611614330891
Versand:	25

Maße / Form

Produkt Tiefe:	100 mm
----------------	--------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
----------------------	---

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Bohren, schneiden, würgen, binden – das ist der Alltag des Elektrikers beim Einlegen. Das Erstellen der Rohreinführungen auf der Baustelle ist so individuell wie der Installateur. AGRO ist ein innovatives Unternehmen und hat schon in der Vergangenheit manche alte Installationsgewohnheit revolutioniert. Mit der bahnbrechenden Omega Rohreinführung geht AGRO einen neuen Weg. Die Lampendübel sind typengeprüft, nach EN 60670-1 und 60670-21 zertifiziert und tragen das Sicherheitszeichen des eidgenössischen Starkstrominspektorates ESTI.

- Mit oder ohne Lochkragen
- 7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
- Rohre ohne Kraftaufwand einführen
- Sichtkontrolle der eingeführten Rohre
- Pro Rohreinführung eine Rödellache
- Nägel vormontiert inkl. Nagelführung
- Sichtbetontauglich



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten