

Scheda tecnica del prodotto:

Tassello per lampade Ø 45 mm con collare perforato Ø 85 mm

Tassello da lampada con istituzione omega

- Soddisfa lo standard di prodotto EN 60670-21 (carico di sospensione) con le nostre viti a gancio 1225-xx
- Carico massimo di sospensione 50 N (5 kg)

Numero Ordine:	9959.10
E-No:	165921628
EAN:	7611614330884
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

Ø del prodotto:	85 mm
Profondità dei prodotti:	100 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	7
-------------------------	---

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)
--------------------	----------------------------

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera
------------------------	-------------------------------

Omologazioni / Certificazioni

VDE:	Sì
------	----



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Forare, tagliare, serrare, legare - questa è la vita quotidiana dell'elettricista durante la posa. La realizzazione delle entrate dei tubi in cantiere è individuale come l'installatore. Agro è un'azienda innovativa e in passato ha già rivoluzionato molte vecchie abitudini di installazione. Agro apre una nuova strada con l'innovativo sistema di inserimento a omega. I tasselli per lampade sono testati, certificati secondo le norme EN 60670-1 e 60670-21 e recano il marchio di sicurezza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

- Con o senza collare perforato
- 7 esclusive aperture omega per tubi M20/25
- Introduzione di tubi senza sforzi
- Controllo visivo dei tubi introdotti
- Ogni introduzione munita di intaglio per il fissaggio
- Chiodi preinstallati con guida
- Adatto per calcestruzzo a vista