

Produktdatenblatt:

Adapter zur Überbrückung der Isolation | auf der Schalung / Unterdeckenisolation

Lampendübel mit Omega-Einführungen

Artikel-Nr.:	9959.68
E-Nr:	165920008
EAN:	7611614330907
Versand:	25

Maße / Form

Produkt Ø:	50 mm
Produkt Länge:	150 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	50 mm
Bohrloch Ø:	50 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	50 mm

Montage / Installation

Dämmstärke min.:	20 mm
Dämmstärke max.:	150 mm
Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	2
-------------------	---

Bohren, schneiden, würgen, binden – das ist der Alltag des Elektrikers beim Einlegen. Das Erstellen der Rohreinführungen auf der Baustelle ist so individuell wie der Installateur. AGRO ist ein innovatives Unternehmen und hat schon in der Vergangenheit manche alte Installationsgewohnheit revolutioniert. Mit der bahnbrechenden Omega Rohreinführung geht AGRO einen neuen Weg. Die Lampendübel sind typengeprüft, nach EN 60670-1 und 60670-21 zertifiziert und tragen das Sicherheitszeichen des eidgenössischen Starkstrominspektorates ESTI.

- Mit oder ohne Lochkragen
- 7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
- Rohre ohne Kraftaufwand einführen
- Sichtkontrolle der eingeführten Rohre
- Pro Rohreinführung eine Rödellasse
- Nägel vormontiert inkl. Nagelführung
- Sichtbetontauglich



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten