

Fiche technique du produit:

Adaptateur pour ponter l'isolation sur le coffrage/l'isolation du faux-plafond

Tampon de lampe avec entrée Omega

Réf. d'article :	9959.68
E-No	165920008
EAN:	7611614330907
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Ø du produit:	50 mm
Longueur du produit:	150 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	50 mm
Trou de perçage Ø:	50 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	50 mm

Montage / Installation

Épaisseur d'isolation min.:	20 mm
Épaisseur d'isolation max.:	150 mm
Type de montage:	BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Équipement

Nombre de vis:	2
----------------	---

Percer, couper, torsader, attacher - c'est le quotidien de l'électricien lors de la pose. La confection des entrées de câbles sur le chantier est aussi personnelle que l'installateur lui-même. Agro est une entreprise innovante qui a déjà révolutionné de nombreuses vieilles habitudes d'installation dans le passé. Agro innove avec le système révolutionnaire d'introduction de tube Omega. Les tampons de lampe sont testés, certifiés selon les normes EN 60670-1 et 60670-21 et ils portent le label de sécurité de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI.

- Avec ou sans collerette perforée
- 7 entrées pour tube Omega M20/25 de conception unique
- Introduction des tubes sans effort
- Contrôle visuel des tuyaux introduits
- Une patte pour fixation avec du fil de fer par entrée de tube
- Clous pré-installés, avec guide-clou
- Convient au béton de parement



Instructions de montage



Certificats



Données de planification