

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore per il passaggio dell'isolante sulla cassaforma / coibentazione del controsoffitto

Tassello da lampada con istituzione omega

Numero Ordine:	9959.68
E-No:	165920008
EAN:	7611614330907
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

Ø del prodotto:	50 mm
Lunghezza dei prodotti:	150 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) Ø:	50 mm
Foro Ø:	50 mm
Ø foro/foratura:	50 mm

Montaggio / Installazione

Spessore isolamento min.:	20 mm
Spessore massimo dell'isolante:	150 mm
Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera
------------------------	-------------------------------

Dotazione

Numero di viti:	2
-----------------	---

Forare, tagliare, serrare, legare - questa è la vita quotidiana dell'elettricista durante la posa. La realizzazione delle entrate dei tubi in cantiere è individuale come l'installatore. Agro è un'azienda innovativa e in passato ha già rivoluzionato molte vecchie abitudini di installazione. Agro apre una nuova strada con l'innovativo sistema di inserimento a omega. I tasselli per lampade sono testati, certificati secondo le norme EN 60670-1 e 60670-21 e recano il marchio di sicurezza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

- Con o senza collare perforato
- 7 esclusive aperture omega per tubi M20/25
- Introduzione di tubi senza sforzi
- Controllo visivo dei tubi introdotti
- Ogni introduzione munita di intaglio per il fissaggio
- Chiodi preinstallati con guida
- Adatto per calcestruzzo a vista



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione