

## Produktdatenblatt:

# Lampendübel mit Auslassöffnung Ø 35 mm

## Decken-Lampendübel

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- Max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 99 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung  
Betonbaudose, Ausführung als Decken-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 35 mm, Tiefe 99 mm, integrierte Rohrrückhaltung, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Schlagkupplung und Rohreinführungsbegrenzung für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm) und Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20/25 mm und 2 x 25/32 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1245-62</b> |
| E-Nr:                       | 165921328      |
| EAN:                        | 4013456533196  |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 100       |

### Maße / Form

|                |       |
|----------------|-------|
| Produkt Tiefe: | 99 mm |
|----------------|-------|

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anzahl Einführungen: | 8     |
| Für Rohr Ø:          | 25 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | BB (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Spezielle Anwendung: | Ortbeton |
|----------------------|----------|