

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement pour plafond

- Limitation d'entrée de conduit pour éviter d'avoir à raccourcir le conduit à l'intérieur
- Répond à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos boulons à crochet 1225-xx
- Charge de suspension max. 50 N (5 kg)

construction en béton, boîte de jonction pour plafond, en 2 parties, orifice de sortie Ø 60 mm, profondeur 99 mm, avec logement pour crochet de luminaire

Boîte de jonction pour plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage,

boîte de montage en béton, version comme boîte de jonction pour plafond selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 99 mm, retenue du conduit intégrée, avec logement pour crochet de luminaire selon DIN EN 60670 (50N), élément frontal rabattable, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec accouplement à impact et limitation d'entrée du conduit pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm) et entrées combinées avec ouvertures à perforeur pour conduits d'installation électrique (2 x 20/25 mm et 2 x 25/32 mm), Indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Réf. d'article :	1245-63
EAN:	4013456533189
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	99 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------



Certificats



Informations techniques



Données de planification