

Produktdatenblatt:

Universeller Decken- und Wandauslass

Universeller Decken- und Wandauslass

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, Auslassöffnung Ø 48 mm, Tiefe 105 mm, 2-teilig, mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm und Leuchtenhaken-Aufnahme
 Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Universeller Decken- und Wandauslass, aus Kunststoff, Auslassöffnung Ø 48 mm, mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm, Tiefe 105 mm, integrierte Rohrrückhaltung, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N)

Kombinationseinführungen mit Schlagkupplung und Rohreinführungsbegrenzung für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm) und Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20/25 mm und 2 x 25/32 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	9959
EAN:	7611614208831
Versand:	25
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Ø:	85 mm
Produkt Tiefe:	105 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
----------------------	---

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------



Zertifikate



Planungsdaten