

Productgegevensblad:

Plafonddoorvoer voor KRFG-buizen

Ceiling lamp box

- buisinvoerbegrenzing om inwendige buisafkorting te vermijden
- Voldoet aan de productnorm EN 60670-21 (ophangbelasting) met onze lamphaken 1225-xx
- max. ophangingsbelasting 50 N (5 kg)

Concrete construction, ceiling junction box, exit opening Ø 48 mm, depth 105 mm, 2-piece, with universal attachment surface Ø 85 mm and light hook slot
Ceiling junction box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing on formwork

Concrete construction box, designed as a universal ceiling and wall outlet for concrete construction, made of plastic, exit opening Ø 48 mm, with universal attachment surface Ø 85 mm, depth 105 mm, integrated conduit retention, with slot for light hooks according to DIN EN 60670 (50N)

Combination entries with impact coupling and conduit entry limit for electrical installation conduits (4 x 20/25 mm) and combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (2 x 20/25 mm and 2 x 25/32 mm), Protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 9959

EAN: 7611614208831

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 85 mm

Productdiepte: 105 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Electric installations with KRFG tubes are one option of dealing with increasing cost pressure. Tube installation is simple, quick and safe.