

Fiche technique du produit:

Échappement de plafond pour tubes KRFG

- limitation d'entrée de tube pour éviter de raccourcir le tube à l'intérieur
- Conforme à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos crochets de luminaire 1225-xx
- charge de suspension max. 50 N (5 kg)

construction en béton, boîte de jonction pour plafond, orifice de sortie Ø 48 mm, profondeur 105 mm, en 2 parties, avec surface de fixation universelle Ø 85 mm et logement pour crochet de luminaire

Boîte de jonction pour plafond pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version sortie universelle pour plafond et mur, en plastique, orifice de sortie Ø 48 mm, avec surface de fixation universelle Ø 85 mm, profondeur 105 mm, retenue du conduit intégrée, avec logement pour crochet de luminaire selon DIN EN 60670 (50N)

Entrées combinées avec accouplement à impact et limitation d'entrée du conduit pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm) et entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 20/25 mm et 2 x 25/32 mm), Indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : 9959

EAN: 7611614208831

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Ø du produit: 85 mm

Profondeur du produit: 105 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place