

## Fiche technique du produit:

### Sortie de centre/sortie de plafond

#### Boîtier de raccordement de plafond

- Répond à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos boulons à crochet 1225-xx
- Charge de suspension maxi 50 N (5 kg)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>9953</b>   |
| E-No                    | 165920228     |
| EAN:                    | 7611614025926 |
| Expédition:             | 25            |

#### Dimensions / Forme

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur du produit:   | 84 mm |
| Largeur du produit:    | 84 mm |
| Profondeur du produit: | 90 mm |

#### Raccords / Entrées

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre d'entrées: | 6     |
| Pour conduit Ø:   | 25 mm |

#### Montage / Installation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Type de montage: | BB (construction massive) |
|------------------|---------------------------|

#### Sécurité / Caractéristiques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Application spéciale: | béton coulé sur place |
|-----------------------|-----------------------|

- Adapté à tous les types de coffrage
- Coiffe avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- L'écrou borgne intégré assure la fixation sûre d'un crochet de luminaire M5 selon DIN EN 60670
- Le système de couleurs permet de vérifier rapidement l'installation



Certificats



Données de planification