

Produktdatenblatt:

Lampendübel mit Lochkragen Ø 96 mm

Decken-Verbindungsdose

- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- Max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Artikel-Nr.:	9954.10
E-Nr:	165921028
EAN:	7611614025940
Versand:	25

Maße / Form

Produkt Ø:	96 mm
Produkt Tiefe:	81 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung
- Integrierte Hutmutter sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens M5 nach DIN EN 60670
- Das Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation



Zertifikate



Planungsdaten