

Produktdatenblatt:

Deckenauslass

Wand-Lampendübel

· Nicht geeignet zur Aufnahme einer Hängelast nach EN 60670-21

Betonbau, Deckenauslass, 1-teilig, Tiefe 69 mm, mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm

Deckenauslass für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Deckenauslass, aus Kunststoff, mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm, Länge 90 mm, Breite 90 mm, Tiefe 72 mm

Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (8 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:  **9955**

EAN: 7611614061856

Versand: 50

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Ø: 85 mm

Produkt Tiefe: 69 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton



Zertifikate



Planungsdaten