

Fiche technique du produit:

Sortie de centre/sortie de plafond

Tampon de lampe pour applique

· Ne convient pas pour supporter une charge suspendue selon la norme EN 60670-21

construction en béton, échappement de plafond, 1 pièce, profondeur 69 mm, avec surface de fixation universelle Ø 85 mm

Échappement de plafond pour construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version échappement de plafond pour construction en béton, en plastique, avec surface de fixation universelle Ø 85 mm, longueur 90 mm, largeur 90 mm, profondeur 72 mm

Ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (8 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Réf. d'article : **9955**

E-No 165930128

EAN: 7611614061856

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ø du produit: 85 mm

Profondeur du produit: 69 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place



Certificats



Données de planification