

Productgegevensblad:

B¹ Universele plafondinbouwdoos 45° met schroefvlak

B1 Plafond-verdeelldoos

- Bevestiging van het apparaat zonder boren of pluggen
- Doosdeksel met houder voor lamphaken volgens DIN EN 60670 (50 N)
- Grijs ontwerp van het frontgedeelte voor toepassingen in zichtbeton
- 2-delig met aangespoten rugrand
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

concrete construction, B1 45° ceiling box, exit opening Ø 45 mm, depth 72 mm, 2-piece, with universal attachment surface Ø 85 mm and light hook slot
45° ceiling box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing on formwork

Concrete construction box, designed as a universal concrete construction ceiling exit 45°, made of plastic, exit opening Ø 45 mm, universal attachment surface Ø 85 mm, length 90 mm, width 90 mm, depth 72 mm, with slot for light hooks according to DIN EN 60670 (50N), front part can be swung out

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (4 x 20/25 mm) and entry markings for cables and electric cables (4 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation using on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1249-13**

EAN: 4013456551572

Verpakking binnenkant / 20 / 200
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	90 mm
Productbreedte:	90 mm
Productdiepte:	72 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	4
Voor buis Ø:	25 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	16 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

De nieuwe B1 plafonddozen vereenvoudigen de montage op de plafondbekisting. Door de innovatieve buisvoeren kunnen de buizen eenvoudig in meerdere plafonddozen worden geplaatst die in een lijn zijn gerangschikt, zonder dat ze tijdens de installatiewerkzaamheden hoeven te worden doorgesneden. Door de hogere buisvoeren zijn extra uitsnijdingen van de wapeningsstaven overbodig en wordt het plaatsen van wachtbuis op het plafond versneld.

Productgegevensblad:

- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Vlakke voorkant maakt het mogelijk om de wapeningsstaven soepel op de plaatbekisting aan te brengen.
- Innovatieve buisinvoeren voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Grotere montage- en installatieruimte
- Montage van een lamphaak volgens DIN EN 60670
- Het beproefde KAISER-kleurensysteem zorgt voor een snelle controle van de installatie.