

Produktdatenblatt:

B¹ Universal-Deckenauslass - Ø 45 mm

B¹ Decken-Verbindungsdose

- Gerätebefestigung ohne zu bohren oder zu dübeln
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- Graue Frontteilausführung für Sichtbetonanwendungen
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- Für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, B¹ Decken-Verbindungsdose, Auslassöffnung Ø 45 mm, Tiefe 103 mm, 2-teilig, mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm und Leuchtenhaken-Aufnahme

Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Universal-Deckenauslass, aus Kunststoff, Auslassöffnung Ø 45 mm, universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm, Länge 100 mm, Breite 90 mm, Tiefe 103 mm, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (7 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (7 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1265-13
EAN:	4013456551589
Verpackung innen / Versand:	20 / 100

Maße / Form

Produkt Länge:	100 mm
Produkt Breite:	90 mm
Produkt Tiefe:	103 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	45 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
Für Rohr Ø:	25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Die neuen B¹ Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungsseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungsseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle

Produktdatenblatt:

- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation