

Fiche technique du produit:

B¹ Sortie de plafond universelle

B1 Boîtier de dérivation plafond

- Fixation de l'appareil sans perçage ni chevilles
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour crochets de lampe selon la norme DIN EN 60670 (50 N)
- Conception de la partie avant grise pour les applications en béton apparent
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- Adapté à tous les types de coffrage

béton, B¹ Boîte de jonction pour plafond, orifice de sortie Ø 45 mm, profondeur 103 mm, en 2 parties, avec surface de fixation universelle Ø 85 mm et logement pour crochet de luminaire

Boîte de jonction pour plafond pour construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version échappement de plafond universel pour construction en béton, en plastique, orifice de sortie Ø 45 mm, surface de fixation universelle Ø 85 mm, longueur 100 mm, largeur 90 mm, profondeur 103 mm, avec logement pour crochet de luminaire selon DIN EN 60670 (50N), élément frontal rabattable

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (7 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et câbles (7 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1265-13**

EAN: 4013456551589

Emballage intérieur / Expédition: 20 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 100 mm

Largeur du produit: 90 mm

Profondeur du produit: 103 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 45 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 7

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Les nouvelles boîtes de plafond B1 simplifient l'installation sur le coffrage du plafond. Les entrées de tuyaux innovantes permettent d'insérer facilement les tuyaux dans plusieurs boîtes de plafond disposées en alignement sans avoir à les couper lors des travaux d'installation. En raison des entrées de tuyaux plus élevées, il n'est pas nécessaire de découper davantage les barres d'armature et la tuyauterie vide du plafond est accélérée.

Fiche technique du produit:

- Adapté à tous les types de coffrage
- La partie avant plate permet une insertion en douceur des barres d'armature sur le coffrage de la dalle
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Espace de montage et d'installation plus grand
- Montage d'un crochet de lampe selon la norme DIN EN 60670
- Le système de couleurs KAISER, qui a fait ses preuves, permet de vérifier rapidement l'installation