

Fiche technique du produit:

Boîte électronique B¹

Boîte électronique B¹ et boîtes d'encastrement double B¹

- Avec cloison pour la séparation des circuits électriques
- avec 4 calottes à vis
- Adapté à tous les types de coffrage
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Entr'axe standard 71 mm



construction en béton, B¹ boîte d'encastrement pour appareils, comme boîte électronique avec espace d'encastrement latéral, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 91 mm, avec logement pour ailettes Prefix®

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîte électronique pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec espace d'encastrement latéral, avec cloison pour la séparation des circuits électriques, pour les installations sur contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec deux logements de l'élément de soutien Ø 20 mm Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 160 mm, Élément frontal, coiffes avant, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, avec séparateurs amovibles pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, passage de câbles entièrement isolé, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 32 mm/40 et 7 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et câbles (9 repères jusqu'à Ø 16 mm), Indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1268-01
EAN:	4013456550544
Emballage intérieur / Expédition:	5 / 50
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	160 mm
Largeur du produit:	75 mm
Profondeur du produit:	91 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	9
Pour conduit Ø:	40 mm
Entrée Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Fiche technique du produit:

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

La boîte électronique B¹ et la boîte d'encastrement double B¹ sont particulièrement adaptées aux installations dans les coffrages de béton in-situ. La boîte électronique B¹ offre un espace d'installation généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour, par exemple, les actionneurs d'interrupteurs ou d'autres composants pour les applications de la maison intelligente. La cloison de séparation associée permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de la tension de fonctionnement dans un seul boîtier. Les boîtes d'encastrement doubles B¹ permettent l'installation de dispositifs en bloc et précâblés et offrent un espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédia.

- Beaucoup d'espace pour les appareils et les câbles
- Cloison pour le logement conforme aux normes de deux types de tension
- Coiffe avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Logement pour système à ailettes Prefix B¹
- Le débattement assure un maintien sûr dans les coffrages verticaux