

Productgegevensblad:

B¹ Electronic doos

B¹ Electronic doos en B¹ dubbele verbindingsdozen

- met scheidingswand voor circuitscheiding
- met 4 schroefhouders
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- 2-delig met aangespoten rugrand
- 2 houders voor B¹ Prefix® systeemvleugels
- Achterste deel van de doos met houder voor steunelement
- Standaard hartafstand 71 mm



concrete construction, B¹ one-gang junction box, as electronics box with lateral installation compartment, 2-part, installation opening Ø 60 mm, depth 91 mm, with Prefix® wing slot

One-gang junction box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a concrete construction electronics box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with lateral installation compartment, with separator for electrical circuit separation, for installations on opposing formwork without additional support elements, fixing to the reinforcement with Prefix® system wing set (1211-00), with two integrated support element attachments Ø 20 mm

Installation opening Ø 60 mm, length 160 mm, width 75 mm, depth 91 mm, integrated conduit retention, front part can be swung out with signal bristle, can be connected in series with a torsion-proof design in a combination distance of 71 mm, with break-out separators for the installation of pre-wired device combinations, fully insulated cable transition, with 4 screw domes, without device screws

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (2 x 32 mm/40 and 7 x 20/25 mm) and entry markings for cables and electric cables (9 markings up to Ø 16 mm), Protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1268-01**

EAN: 4013456550544

Verpakking binnenkant / 5 / 50
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	160 mm
Productbreedte:	75 mm
Productdiepte:	91 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	9
Voor buis Ø:	40 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	16 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Productgegevensblad:

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

De B¹ Electronic doos en de B¹ dubbele verbindingsdoos zijn bijzonder geschikt voor installaties in staande stortbetonbekisting. De B¹ Electronic doos biedt een royale inbouwruimte voor het apparaat en extra inbouwruimte voor bijv. schakelactuators of andere componenten voor slimme hui stoepassingen. De bijbehorende scheidingswand maakt de installatie van de bus- en bedrijfsspanning in één doos volgens de normen mogelijk. B¹ dubbele verbindingsdozen maken de installatie van blok- en voorbedrade apparaten mogelijk en bieden ruimte voor de montage van kabels voor multimedia-aansluitingen.

- Veel ruimte voor apparatuur en kabels
- Scheidingswand voor standaardcompartimentering van twee soorten spanning
- Vlakke voorkant voor eenvoudige en snelle nagelbevestiging
- Innovatieve buis invoeren voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Montage voor B¹ Prefix® systeemvleugelset
- De veerdoorbuiging zorgt voor een veilige houvast in de staande bekisting