

Fiche technique du produit:

B¹ Boîte Electronic

B¹ boîte Electronic et B¹ boîtes de jonction doubles

- avec paroi de séparation pour la séparation des circuits
- avec 4 dômes de vis
- Adapté à tous les types de coffrage
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Entr'axe standard de 71 mm



construction en béton, B¹ boîte d'encastrement pour appareils, comme boîte électronique avec espace d'encastrement latéral, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 91 mm, avec logement pour ailettes Prefix®

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîte électronique pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec espace d'encastrement latéral, avec cloison pour la séparation des circuits électriques, pour les installations sur contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec deux logements de l'élément de soutien Ø 20 mm Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 160 mm, Élément frontal, coiffes avant, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, avec séparateurs amovibles pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, passage de câbles entièrement isolé, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 32 mm/40 et 7 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et câbles (9 repères jusqu'à Ø 16 mm), Indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1268-01**

EAN: 4013456550544

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 160 mm

Largeur du produit: 75 mm

Profondeur du produit: 91 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 9

Pour conduit Ø: 40 mm

Entrée Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

La boîte Electronic B¹ et la boîte de jonction double B¹ sont particulièrement adaptées aux installations dans les coffrages de béton in-situ. La boîte Electronic B¹ offre un espace d'installation généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour, par exemple, les actionneurs d'interrupteurs ou d'autres composants pour les applications de la maison intelligente. La cloison de séparation associée permet une installation de la tension bus et de la tension de fonctionnement dans un seul boîtier conformément aux normes. Les boîtes de jonction doubles B¹ permettent l'installation de dispositifs en bloc et précâblés et offrent un espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédias.

- Beaucoup d'espace pour les équipements et les câbles
- Paroi de séparation pour le logement conforme aux normes de deux types de tension
- Partie avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Fixation pour B¹ système d'ailettes Prefix®
- La déformation du ressort assure un maintien sûr dans les coffrages fixes