

Produktdatenblatt:

B¹ Doppel-Geräte-Verbindungsdose

B¹ Electronic-Dose und B¹ Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen

- 6 Schraubdomen
- Für alle Schalungsarten geeignet
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- 2 Aufnahmen für B¹ Prefix®-Systemflügel
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm



Betonbau, B¹ Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung 60 x 131 mm, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme

Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ort beton, Befestigung auf Schalung

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für die Installation vorverdrahteter Gerätekombinationen, für Installationen zur Gegenschalung ohne zusätzliche Abstützung, Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Systemflügelset (1211-00), mit zwei integrierten Stützelementaufnahmen Ø 20 mm

Installationsöffnung 60 x 131 mm, Länge 160 mm, Breite 75 mm, Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, Frontteil ausschlagbar mit zwei Signalborsten, mit 6 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 32 mm/40 und 7 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (9 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ort beton



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1269-01**

EAN: 4013456550537

Verpackung innen / Versand: 5 / 50

Maße / Form

Produkt Länge: 160 mm

Produkt Breite: 75 mm

Produkt Tiefe: 91 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 60x131 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 7

Für Rohr Ø: 40 mm

Leitungseinführung Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ort beton

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die B¹ Electronic-Dose und B¹ Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die B¹ Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere Komponenten für Smart Home-Anwendungen. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. B¹ Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen ermöglichen den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Viel Raum für Geräte und Leitungen
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten
- Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Aufnahme für B¹ Prefix®-Systemflügelset
- Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen