

Fiche technique du produit:

B¹ Boîte de jonction double

B¹ boîte Electronic et B¹ boîtes de jonction doubles

- 6 dômes de vis
- Adapté à tous les types de coffrage
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Entr'axe standard de 71 mm



construction en béton, B¹ double boîte d'encastrement, en 2 parties, Ouverture d'installation 60 x 131 mm, profondeur 91 mm, avec logement pour ailettes Prefix®
Double boîte d'encastrement pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version double boîte d'encastrement pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, pour les installations en contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec deux logements de l'élément de soutien Ø 20 mm

Ouverture d'installation 60 x 131 mm, longueur 160 mm, largeur 75 mm, profondeur 91 mm, retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable avec deux poils de signalisation, avec 6 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 32 mm/40 et 7 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (9 repères jusqu'à Ø 16 mm), Indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1269-01
EAN:	4013456550537
Emballage intérieur / Expédition:	5 / 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	160 mm
Largeur du produit:	75 mm
Profondeur du produit:	91 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	60x131 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	7
Pour conduit Ø:	40 mm
Entrée Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

La boîte Electronic B¹ et la boîte de jonction double B¹ sont particulièrement adaptées aux installations dans les coffrages de béton in-situ. La boîte Electronic B¹ offre un espace d'installation généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour, par exemple, les actionneurs d'interrupteurs ou d'autres composants pour les applications de la maison intelligente. La cloison de séparation associée permet une installation de la tension bus et de la tension de fonctionnement dans un seul boîtier conformément aux normes. Les boîtes de jonction doubles B¹ permettent l'installation de dispositifs en bloc et précâblés et offrent un espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédias.

- Beaucoup d'espace pour les équipements et les câbles
- Paroi de séparation pour le logement conforme aux normes de deux types de tension
- Partie avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Fixation pour B¹ système d'ailettes Prefix®
- La déformation du ressort assure un maintien sûr dans les coffrages fixes