

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement pour applique murale B¹

Boîtier d'appareillage B¹ et boîte d'encastrement B¹

- Espace pour 3 bornes de connexion et câbles associés
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Adapté à tous les types de coffrage



construction en béton, boîtier de raccordement pour applique murale B1, orifice de sortie Ø 35 mm, profondeur 59 mm, en 2 parties avec pièce arrière moulée par injection

Boîtier de raccordement pour applique murale pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîtier de montage en béton, modèle de boîtier de raccordement pour applique murale dans la construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour installations sur contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm

Orifice de sortie Ø 35 mm, longueur 94 mm, largeur 75 mm, profondeur 59 mm, élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (6 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (6 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article :	1248-01
EAN:	4013456551312
Emballage intérieur / Expédition:	20 / 200
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	94 mm
Largeur du produit:	75 mm
Profondeur du produit:	59 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	35 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

B¹, le nouveau programme de béton coulé sur place pour l'installation électrique. Outre les caractéristiques éprouvées du système, telles que la coiffe avant plate, les dômes de fixation stables et le réceptacle de l'élément de soutien avec fond de boîte à ressort, le nouveau programme B¹ dispose d'entrées de conduits innovantes, de réceptacles stables pour le système d'aillettes Prefix® B¹ et de séparateurs défonçables ultérieurement pour les dispositifs de raccordement en combinaison.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Logement pour système à ailettes Prefix B¹
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Picots de signalisation pour faciliter la récupération dans les installations situées du côté opposé du coffrage
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Installation d'appareils encastrés précâblés en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement