

Fiche technique du produit:

Échappement mural universel B¹

Boîtier d'appareillage B¹ et boîte d'encastrement B¹

- Fixation de l'appareil sans perçage ni cheville
- Espace pour 3 bornes de connexion et câbles associés
- Conception de la partie avant grise pour les applications en béton apparent
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Adapté à tous les types de coffrage



Construction en béton, boîtier de raccordement pour applique murale B1, orifice de sortie Ø 45 mm, profondeur 67 mm, en 2 parties avec surface de fixation universelle Ø 85 mm

Boîtier de raccordement pour applique murale pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version échappement mural universel pour construction en béton, en plastique, pour installations sur contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm

Orifice de sortie Ø 45 mm, surface de fixation universelle Ø 85 mm, longueur 95 mm, largeur 90 mm, profondeur 67 mm, élément frontal rabattable

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (6 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (6 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article :	 1248-03
EAN:	4013456551565
Emballage intérieur / Expédition:	20 / 180
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	95 mm
Largeur du produit:	90 mm
Profondeur du produit:	67 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	45 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Fiche technique du produit:

B¹, le nouveau programme de béton coulé sur place pour l'installation électrique. Outre les caractéristiques éprouvées du système, telles que la coiffe avant plate, les dômes de fixation stables et le réceptacle de l'élément de soutien avec fond de boîte à ressort, le nouveau programme B¹ dispose d'entrées de conduits innovantes, de réceptacles stables pour le système d'aillettes Prefix® B¹ et de séparateurs défonçables ultérieurement pour les dispositifs de raccordement en combinaison.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Logement pour système à ailettes Prefix B¹
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Picots de signalisation pour faciliter la récupération dans les installations situées du côté opposé du coffrage
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Installation d'appareils encastrés précâblés en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement