

Productgegevensblad:

B¹ Universele wanddoorvoer

B¹ Inbouwdoos en B¹ Verbindingsdozen

- Bevestiging van het apparaat zonder boren of pluggen
- Ruimte voor 3 aansluitklemmen en bijbehorende kabels
- Grijs ontwerp van het frontgedeelte voor toepassingen in zichtbeton
- 2-delig met aangespoten rugrand
- 2 houders voor B¹ Prefix® systeemvleugels
- Achterste deel van de doos met houder voor steunelement
- Geschikt voor alle soorten bekistingen



Concrete construction, B1 wall light connection box, exit opening Ø 45 mm, depth 67 mm, 2-piece with universal attachment surface Ø 85 mm
Wall light connection box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing on formwork

Concrete construction box, designed as a universal wall exit for concrete construction, made of plastic, for installations on opposing formwork without additional support elements, fixing to the reinforcement with Prefix® wing set (1211-00), with integrated support element attachment Ø 20 mm

Exit opening Ø 45 mm, universal attachment surface Ø 85 mm, length 95 mm, width 90 mm, depth 67 mm, front part can be swung out

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (6 x 20/25 mm) and entry markings for cables and electric cables (6 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1248-03**

EAN: 4013456551565

Verpakking binnenkant / 20 / 180
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	95 mm
Productbreedte:	90 mm
Productdiepte:	67 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	6
Voor buis Ø:	25 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	16 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

B¹, het nieuwe stortbetonprogramma voor elektrische installaties. Naast de beproefde systeemeigenschappen zoals het vlakke frontdeel, stabiele bevestigingshouders en de steunelementhouder met verende bodem, beschikt de nieuwe B¹-serie over innovatieve

Productgegevensblad:

buisinvoeren, stabiele houders voor de nieuwe B¹ Prefix® -systeemvleugels en vervolgens uitbrekbare scheidingswanden voor het verbinden van apparaten in combinaties.

- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Montage voor B¹ Prefix® systeemvleugelset
- Stabiël te combineren over complete doosopbouw met standaardafstand 71 mm
- Innovatieve buisinvoeren voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Signaalborstels voor het eenvoudig terugvinden bij installaties aan de tegenbekisting
- Grotere montage- en installatieruimte
- Installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand