

Fiche technique du produit:

B¹ Sortie murale universelle

B¹ Boîte d'encastrement et B¹ Boîtes de jonction

- Fixation de l'appareil sans perçage ni chevilles
- Espace pour 3 terminaux de connexion et câbles associés
- Conception de la partie avant grise pour les applications en béton apparent
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Adapté à tous les types de coffrage



Construction en béton, boîtier de raccordement pour applique murale B1, orifice de sortie Ø 45 mm, profondeur 67 mm, en 2 parties avec surface de fixation universelle Ø 85 mm

Boîtier de raccordement pour applique murale pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version échappement mural universel pour construction en béton, en plastique, pour installations sur contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm

Orifice de sortie Ø 45 mm, surface de fixation universelle Ø 85 mm, longueur 95 mm, largeur 90 mm, profondeur 67 mm, élément frontal rabattable

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (6 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (6 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1248-03**

EAN: 4013456551565

Emballage intérieur / Expédition: 20 / 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 95 mm

Largeur du produit: 90 mm

Profondeur du produit: 67 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 45 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

B¹, le nouveau programme de béton in-situ pour les installations électriques. Outre les caractéristiques éprouvées du système, telles que la partie frontale plate, les dômes de fixation stables et le réceptacle de l'élément de support avec fond de boîte à ressort, la

Fiche technique du produit:

nouvelle gamme B¹ dispose d'entrées de tuyaux innovantes, de réceptacles stables pour le B¹ système d'ailettes Prefix® et, par la suite, de séparateurs de rupture pour les dispositifs de raccordement en combinaison.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Fixation pour B¹ système d'ailettes Prefix®
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Soies de signalisation pour faciliter la récupération dans les installations situées du côté opposé du coffrage
- Espace de montage et d'installation plus grand
- Installation de dispositifs intégrés précâblés en combinaisons multiples au moyen d'une bande de séparation pouvant être cassée ultérieurement