

## Fiche technique du produit:

# Boîtier d'appareillage B<sup>1</sup>

## Boîtier d'appareillage B<sup>1</sup> et boîte d'encastrement B<sup>1</sup>

- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Adapté à tous les types de coffrage
- Entr'axe standard 71 mm



construction en béton, B<sup>1</sup> Boîtier d'appareillage, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 59 mm, avec logement pour ailettes Prefix®

Boîtier d'appareillage pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle de boîtier d'appareillage pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour installations de contre-coffrage sans soutien supplémentaire, fixation à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00), avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 94 mm, largeur 75 mm, profondeur 59 mm, retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, avec séparateurs détachables pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (6 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (6 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

**Réf. d'article :**  **1255-01**

**EAN:** 4013456550506

**Emballage intérieur / Expédition:** 20 / 200

**Groupe de prix:** 130

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 94 mm

Largeur du produit: 75 mm

Profondeur du produit: 59 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

### Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 16 mm

### Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

### Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

## Fiche technique du produit:

### Homologations / Certifications

|      |     |
|------|-----|
| VDE: | Oui |
|------|-----|

B<sup>1</sup>, le nouveau programme de béton coulé sur place pour l'installation électrique. Outre les caractéristiques éprouvées du système, telles que la coiffe avant plate, les dômes de fixation stables et le réceptacle de l'élément de soutien avec fond de boîte à ressort, le nouveau programme B<sup>1</sup> dispose d'entrées de conduits innovantes, de réceptacles stables pour le système d'aillettes Prefix® B<sup>1</sup> et de séparateurs défonçables ultérieurement pour les dispositifs de raccordement en combinaison.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Logement pour système à ailettes Prefix B<sup>1</sup>
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Picots de signalisation pour faciliter la récupération dans les installations situées du côté opposé du coffrage
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Installation d'appareils encastrés précâblés en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement