

Fiche technique du produit:

Système à ailettes B¹ Prefix®

Système à ailettes Prefix® B¹

- Permet la fixation sur l'armature
- Préfixation à l'aide de la technique d'installation Prefix® B¹
- Utilisables avec les articles suivants :
- Boîtier d'appareillage B¹
- Boîte d'encastrement B¹
- Boîte d'encastrement B¹ pour conduit de gros diamètre
- Boîte électronique B¹
- Boîte d'encastrement double B¹
- Boîtier de raccordement pour applique murale B¹
- Échappement mural universel B¹
- Prefix® Adaptateur B¹ Ø 20, Ø 25 et Ø 32 mm



construction en béton, système à ailettes Prefix®, 103 x 49 x 36 mm

Kit de système à ailettes Prefix®, pour installation dans le béton coulé sur place

Kit de système à ailettes Prefix® pour l'installation de contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation de boîtes de paroi ou de coude de plafond 30° sur l'armature, pour recouvrements en béton de 20 mm à 60 mm, avec pinces de montage pour la préfixation

Longueur 103 mm, largeur 49 mm, profondeur 36 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article :  **1211-00**

EAN: 4013456551367

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 175

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 103 mm

Largeur du produit: 49 mm

Profondeur du produit: 36 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.: 20 mm

Recouvrements en béton max.: 60 mm

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Les systèmes à ailettes Prefix® B¹ permettent une fixation facile et rapide à l'armature et donc une installation optimale sur le côté opposé du coffrage, ainsi que pour l'armature autoportante et aussi pour la fabrication de coffrages glissants ou de murs. Toutes les applications murales du nouveau programme B¹ sont équipées de réceptacles permettant de verrouiller deux systèmes à ailettes Prefix® et peuvent donc être facilement et rapidement mises à niveau pour être installées du côté opposé du coffrage.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Préfixation par la technique d'installation Prefix®, les deux mains libres pour la fixation avec du fil d'acier

Fiche technique du produit:

- Un profilé fortement ondulé et des possibilités supplémentaires d'ancrage pour une fixation sûre à l'aide de fils d'acier
- Peut être combiné pour être utilisé avec les jonctions murales et de plafonds
- Pour installations en béton apparent, du côté du coffrage opposé
- Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm