

Produktdatenblatt:

B1 Prefix®-Systemflügelset

B¹ Prefix®-Systemflügel

- Ermöglicht die Befestigung an der Bewehrung
- Vorfixierung durch B1 Prefix® Montagetechnik
- Verwendbar für folgende Artikel:
- B¹ Gerätedose
- B¹ Geräte-Verbindungsdose
- B1 Grossrohr-Geräte-Verbindungsdose
- B¹ Electronic-Dose
- B¹ Doppel-Geräte-Verbindungsdose
- B¹ Wandleuchten-Anschlussdose
- B¹ Universal Wandauslass
- B¹ Prefix® Adapter Ø 20, Ø 25 und Ø 32 mm

Betonbau, Prefix®-Systemflügelset, 103 x 49 x 36 mm

Prefix®-Systemflügelset, für Betonbauinstallation, Ortbeton

Prefix®-Systemflügelset für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung, aus Kunststoff, zur Befestigung von Wanddosen oder Wand-Deckenkrümmern 30° an der Bewehrung, für Betonüberdeckungen 20 mm bis 60 mm, mit Montageklammern zur Vorfixierung

Länge 103 mm, Breite 49 mm, Tiefe 36 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1211-00
E-Nr:	155901318
EAN:	4013456551367
Verpackung innen / Versand:	1 / 175

Maße / Form

Produkt Länge:	103 mm
Produkt Breite:	49 mm
Produkt Tiefe:	36 mm

Montage / Installation

Betonüberdeckungen min.:	20 mm
Betonüberdeckungen max.:	60 mm
Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Die B¹ Prefix®-Systemflügel ermöglichen eine einfache und schnelle Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite sowie bei freistehender Bewehrung und auch bei Gleit- oder Wanderschälungsfertigungen. Alle Wandanwendungen des neuen B¹ Programms verfügen über Aufnahmen zur Verrastung zweier Prefix®-Systemflügel und lassen sich somit einfach und schnell für die Montage zur Gegenschalungsseite ertüchtigen.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Vorfixierung durch Prefix® Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mit Rödeldraht
- Ausgeprägtes Wellenprofil sowie zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die sichere

Produktdatenblatt:

- Befestigung mittels Rödeldraht
- Kombinierbar bei der Verwendung mit Wand- und Deckenübergängen
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung
- Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm