

Fiche technique du produit:

Jeu d'ailettes système B1 Prefix®

Système à ailettes Prefix® B¹

- Permet la fixation sur l'armature
- Préfixation à l'aide de la technique d'installation B1 Prefix®
- Utilisable avec les articles suivants :
 - B1 boîte d'encastrement
 - B1 boîtier de raccordement pour appareils
 - Boîte de raccordement d'appareils B1 pour tube de gros diamètre
 - B1 boîte électronique
 - Boîtier de dérivation double B1
 - B1 boîte pour appliques
 - Boîte murale universelle B1
 - B1 Prefix® Adaptateur Ø 20, Ø 25 et Ø 32 mm



construction en béton, système à ailettes Prefix®, 103 x 49 x 36 mm
 Kit de système à ailettes Prefix®, pour installation dans le béton coulé sur place
 Kit de système à ailettes Prefix® pour l'installation de contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation de boîtes de paroi ou de coude de plafond 30° sur l'armature, pour recouvrements en béton de 20 mm à 60 mm, avec pinces de montage pour la préfixation
 Longueur 103 mm, largeur 49 mm, profondeur 36 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1211-00
E-No	155901318
EAN:	4013456551367
Emballage intérieur / Expédition:	1 / 175

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	103 mm
Largeur du produit:	49 mm
Profondeur du produit:	36 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.:	20 mm
Recouvrements en béton max.:	60 mm
Type de montage:	BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Les systèmes à ailettes Prefix® B¹ permettent une fixation facile et rapide à l'armature et donc une installation optimale sur le côté opposé du coffrage, ainsi que pour l'armature autoportante et aussi pour la fabrication de coffrages glissants ou de murs. Toutes les applications murales du nouveau programme B¹ sont équipées de réceptacles permettant de verrouiller deux systèmes à ailettes Prefix® et peuvent donc être facilement et rapidement mises à niveau pour être installées du côté opposé du coffrage.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans support ni butée
- Préfixation au moyen de la technique d'installation Prefix®, les mains restent libres pour la fixation avec du fil à ligaturer
- Un profilé fortement ondulé et des possibilités supplémentaires d'ancrage pour une

Fiche technique du produit:

- fixation sûre à l'aide de fils d'acier
- Peut être combiné pour être utilisé avec les jonctions murales et de plafonds
- Pour installations en béton de parement, du côté du coffrage opposé
- Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm