

Scheda tecnica del prodotto:

Sistema ad alette Prefix® B1

Alette del sistema Prefix B¹

- Permette il fissaggio all'armatura
- Prefissaggio con la tecnica di montaggio Prefix® B1
- Può essere utilizzato per i seguenti articoli:
- Scatola per apparecchi B1
- Scatola di derivazione per apparecchi B1
- Scatola di derivazione per apparecchi B1 per tubi grandi
- Scatola elettronica B1
- Scatola di derivazione per apparecchi B1 doppia
- Scatola per il montaggio di lampade a parete B1
- Uscita a muro universale B1
- Adattatore Prefix® B1 Ø 20, Ø 25 e Ø 32 mm



Numero Ordine:  **1211-00**

E-No: 155901318

EAN: 4013456551367

Imballaggio interno / Spedizione: 1 / 175

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 103 mm

Larghezza dei prodotti: 49 mm

Profondità dei prodotti: 36 mm

Montaggio / Installazione

Coperture in calcestruzzo min.: 20 mm

Coperture in calcestruzzo max.: 60 mm

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Calcestruzzo gettato in opera



Dati di pianificazione

Le alette del sistema B¹ Prefix® consentono un fissaggio semplice e rapido all'armatura e quindi un montaggio ottimale sul controciassetto, su armature libere e anche su casseri scorrevoli o mobili. Tutte le applicazioni a parete della nuova gamma B¹ sono dotate di sedi per l'incastro di due alette del sistema Prefix® e possono quindi essere utilizzate per un montaggio rapido e semplice sul lato del controciassetto.

- Installazione semplice e rapida su controarmatura senza elemento di supporto e controciassetto
- Prefissaggio con tecnica di montaggio Prefix®, entrambe le mani libere per il fissaggio con filo d'armatura
- Caratteristico profilo ondulato e ulteriori opzioni di fissaggio per un fissaggio sicuro con filo di ferro
- Combinabile in caso di utilizzo di passaggi fra parete e soffitto
- Per installazioni su controarmatura con calcestruzzo a vista
- Utilizzabile per coperture in calcestruzzo da 20-60 mm