

Productgegevensblad:

B¹ Prefix® systeemvleugelset

B¹ Prefix® systeemvleugel

- Maakt bevestiging aan de wapening mogelijk
- Prefixatie door B¹ Prefix® assemblagetechniek
- Geschikt voor de volgende artikelen:
 - B¹ Inbouwdoo
 - B¹ Verbindingsdoo
 - B¹ Inbouwdoo voor grote buizen
 - B¹ Electronic-doo
 - B¹ Dubbele verbindingsdoo
 - B¹ Wandlamp aansluitdoo
 - B¹ Universele wanddoorvoer
 - B¹ Prefix® Adapter Ø 20, Ø 25 en Ø 32 mm



concrete construction, Prefix® system wing set, 103 x 49 x 36 mm
 Prefix® system wing set, for concrete construction installation, on-site mixed concrete
 Prefix® system wing set for installation as opposing formwork without support
 elements, made of plastic, for fixing wall boxes or wall-ceiling transitions 30° to the
 reinforcement, for concrete coverings 20 mm to 60 mm, with mounting clips for pre-
 fixing
 Length 103 mm, width 49 mm, depth 36 mm, flame-retardant according to DIN EN
 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete
 construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer:  **1211-00**

EAN: 4013456551367

Verpakking binnenkant / 1 / 175
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	103 mm
Productbreedte:	49 mm
Productdiepte:	36 mm

Montage / Installatie

Betonafdekking min.:	20 mm
Betonafdekking max.:	60 mm
Montagetype:	BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

De B¹ Prefix® systeemvleugels maken een eenvoudige en snelle bevestiging aan de wapening mogelijk en dus een optimale montage aan de tegenoverliggende bekistingszijde, evenals voor vrijstaande wapening en glijdende bekistingen. Alle wandtoepassingen in het nieuwe B¹-assortiment hebben houders voor het vergrendelen van twee Prefix® systeemvleugels en kunnen dus eenvoudig en snel worden opgewaardeerd voor installatie aan de tegenoverliggende bekistingszijde.

- Eenvoudige en snelle montage voor tegengestelde bekisting zonder steunelement en tegenlager
- Prefix® installatietechniek, beide handen vrij voor bevestiging met spoeldraad
- Uitgesproken golfprofiel en extra montage mogelijkheden voor een veilige bevestiging met betonbindijzer

Productgegevensblad:

- Kan worden gecombineerd voor gebruik met wand- en plafondovergangen
- Voor zichtbetoninstallaties op de tegenbekisting
- Geschikt voor betonafdekkingen van 20 - 60 mm