

Fiche technique du produit:

B¹ système d'aillettes Prefix®

B¹ système d'aillettes Prefix®

- Permet la fixation sur l'armature
- Préfixation par la technique d'assemblage Prefix® B¹
- Utilisables avec les articles suivants :
- B¹ Boîte d'encastrement
- B¹ Boîte de jonction
- B¹ Boîte de jonction à tuyau de grand diamètre
- B¹ Boîte Electronic
- B¹ Boîte de jonction double
- B¹ Boîte de jonction éclairage mural
- B¹ Sortie murale universelle
- B¹ Prefix® adaptateur Ø 20, Ø 25 et Ø 32 mm



construction en béton, système à ailettes Prefix®, 103 x 49 x 36 mm

Kit de système à ailettes Prefix®, pour installation dans le béton coulé sur place

Kit de système à ailettes Prefix® pour l'installation de contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation de boîtes de paroi ou de coude de plafond 30° sur l'armature, pour recouvrements en béton de 20 mm à 60 mm, avec pinces de montage pour la préfixation

Longueur 103 mm, largeur 49 mm, profondeur 36 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1211-00**

EAN: 4013456551367

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 175

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 103 mm

Largeur du produit: 49 mm

Profondeur du produit: 36 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.: 20 mm

Recouvrements en béton max.: 60 mm

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Le B¹ système d'aillettes Prefix® permet une fixation facile et rapide à l'armature, et donc un montage optimal sur le côté opposé du coffrage, ainsi que pour les armatures autoportantes et les coffrages coulissants. Toutes les applications murales de la nouvelle gamme B¹ sont dotées de supports permettant de verrouiller deux système d'aillettes Prefix® et peuvent donc être facilement et rapidement transformées pour une installation du côté opposé du coffrage.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Préfixation au moyen de la technique d'installation Prefix®, les mains restent libres pour la fixation avec du fil à ligaturer
- Un profilé fortement ondulé et des possibilités supplémentaires d'ancrage pour une fixation sûre à l'aide de fils d'attache

Fiche technique du produit:

- Peut être combiné pour être utilisé avec les transitions entre murs et plafonds
- Pour installations en béton apparent sur contre-coffrage
- Pour les recouvrements en béton de 20 à 60 mm