

Fiche technique du produit:

B1 Prefix® adaptateur sortie murale Ø 20 mm

B1 Prefix® adaptateur sortie murale

- Permet la fixation sur l'armature
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Utilisables avec les articles suivants :
- Douilles de sortie et intermédiaires / N° art. 1204-24
- Coude de mur et de plafond 30° / N° art. 1202-04

Construction en béton, adaptateur de sortie murale Prefix®, Ø 20 mm, 1 pièce, pour loger le système à ailettes Prefix®

Adaptateur Prefix® pour installation dans le béton coulé sur place

Adaptateur Prefix® pour installation sur contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation des références Kaiser 1202-04 et 1204-24 à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00)

Longueur 71,6 mm, largeur 31 mm, profondeur 42,2 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1211-20**

EAN: 4013456551374

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 1

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.: 20 mm

Recouvrements en béton max.: 60 mm

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Les adaptateurs sortie murale B1 Prefix® permettent de fixer facilement et rapidement les douilles de sortie et intermédiaires ainsi que les coudes de mur et de plafond à 30° sur l'armature du côté opposé du coffrage. Ils sont équipés de deux contre-étriers stables pour le verrouillage des nouveaux système d'ailettes Prefix®.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Pour installations en béton apparent sur contre-coffrage