

Fiche technique du produit:

Adaptateur d'échappement mural Prefix® B¹ Ø 32 mm

Adaptateur d'échappement mural Prefix® B¹

- Permet la fixation sur l'armature
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Utilisables avec les articles suivants :
 - Gaine de fin et de transition / n° art. 1204-29
 - Coude mural et de plafond 30° / n° art. 1202-29

Construction en béton, adaptateur de sortie murale Prefix®, Ø 32 mm, 1 pièce, pour loger le système à ailettes Prefix®

Adaptateur Prefix® pour installation dans le béton coulé sur place

Adaptateur Prefix® pour installation sur contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation des références Kaiser 1202-29 et 1204-29 à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00)

Longueur 71,6 mm, largeur 43,6 mm, profondeur 41,2 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1211-32
EAN:	4013456551404
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 100
Groupe de prix:	130

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	1
Pour conduit Ø:	32 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.:	20 mm
Recouvrements en béton max.:	60 mm
Type de montage:	BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Les adaptateurs d'échappement mural Prefix® B¹ permettent de fixer les gaines de fin et de transition ainsi que les coudes 30° pour murs et plafonds facilement et rapidement à l'armature du côté opposé du coffrage. Ils sont équipés de deux réceptacles stables et opposés pour le verrouillage du nouveau système à ailettes Prefix®.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Pour installations en béton apparent, du côté du coffrage opposé