

Produktdatenblatt:

B1 Prefix®-Wandauslassadapter

B1 Prefix® Wandauslassadapter

- Ermöglicht die Befestigung an der Bewehrung
- 2 Aufnahmen für B1 Prefix®-Systemflügel
- Verwendbar für folgende Artikel:
- End- und Übergangsstülle / Art.-Nr. 1204-29
- Wand- und Deckenkrümmer 30° / Art.-Nr. 1202-29

Betonbau, Prefix®-Wandauslassadapter, Ø 32 mm, 1-teilig, zur Aufnahme des Prefix® Systemflügelsets

Prefix®-Adapter für Betonbauinstallation, Ortbeton

Prefix®-Adapter für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung, aus Kunststoff, zur Befestigung von Kaiser Art.-Nr. 1202-29 und Art.-Nr. 1204-29 an der Bewehrung mit Prefix® Systemflügelset (1211-00)

Länge 71,6 mm, Breite 43,6 mm, Tiefe 41,2 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	1211-32
E-Nr:	155900348
EAN:	4013456551404
Verpackung innen / Versand:	25 / 100



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	1
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Betonüberdeckungen min.:	20 mm
Betonüberdeckungen max.:	60 mm
Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Mit den B1 Prefix® Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangsstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix® Systemflügel.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung