

Fiche technique du produit:

Adaptateur de sortie murale Ø 32 mm B1 Prefix®

Adaptateur de sortie murale B1 Prefix®

- Permet la fixation sur l'armature
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Utilisable avec les articles suivants :
- Douille de fin et de transition / art. no 1204-29
- Coude 30° pour parois et plafonds/art. no 1202-29

Construction en béton, adaptateur de sortie murale Prefix®, Ø 32 mm, 1 pièce, pour loger le système à ailettes Prefix®

Adaptateur Prefix® pour installation dans le béton coulé sur place

Adaptateur Prefix® pour installation sur contre-coffrage sans soutien, en plastique, pour la fixation des références Kaiser 1202-29 et 1204-29 à l'armature avec le système à ailettes Prefix® (1211-00)

Longueur 71,6 mm, largeur 43,6 mm, profondeur 41,2 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1211-32
E-No	155900348
EAN:	4013456551404
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 100

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	1
Pour conduit Ø:	32 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.:	20 mm
Recouvrements en béton max.:	60 mm
Type de montage:	BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

L'adaptateur de sortie murale B1 Prefix® permet de fixer les douilles de fin et de transition ainsi que les coudes 30° pour parois et plafonds facilement et rapidement à l'armature du côté opposé du coffrage. Ils sont équipés de deux réceptacles stables et opposés pour le verrouillage des ailes du nouveau système Prefix®.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans support ni butée
- Pour installations en béton de parement, du côté du coffrage opposé