

Produktdatenblatt:

B¹ Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm

B¹ Prefix®-Wandauslassadapter

- Ermöglicht die Befestigung an der Bewehrung
- 2 Aufnahmen für B¹ Prefix®-Systemflügel
- Verwendbar für folgende Artikel:
- End- und Übergangstülle / Art.-Nr. 1204-29
- Wand- und Deckenkrümmer 30° / Art.-Nr. 1202-29

Betonbau, Prefix®-Wandauslassadapter, Ø 32 mm, 1-teilig, zur Aufnahme des Prefix® Systemflügelsets

Prefix®-Adapter für Betonbauinstallation, Ortbeton

Prefix®-Adapter für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung, aus Kunststoff, zur Befestigung von Kaiser Art.-Nr. 1202-29 und Art.-Nr. 1204-29 an der Bewehrung mit Prefix® Systemflügelset (1211-00)

Länge 71,6 mm, Breite 43,6 mm, Tiefe 41,2 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1211-32**

EAN: 4013456551404

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 1

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Betonüberdeckungen min.: 20 mm

Betonüberdeckungen max.: 60 mm

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Mit den B¹ Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung