

Productgegevensblad:

KV40 Kitvast inbouwdoos Ø 16 mm

Kitvast Betonbouwsysteem

- Voorzien van lijmdeksel.
- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.

Artikelnummer: **↗ AT4827**

EAN: 8712259280424

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 16 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton



Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.