

Productgegevensblad:

KV40 Kitvast inbouwdoos Ø 19 mm

Kitvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van lijmdeksel.
- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.



Artikelnummer: **AT4829**

EAN: 8712259280448

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 19 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton



ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Gietbouw

Vorm: Rond

Bouwworm: Toesteldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 80 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 40 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:

Productgegevensblad:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

Productgegevensblad:

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.