

Productgegevensblad:

KV50 Kitvast inbouwdoos Ø 19 mm

Kitvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van lijmdeksel.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met buissnapper; waarvan er één is afgesloten door uitbreekpoort.



Artikelnummer:	GD AT4821
EAN:	8712259279688
Verpakkingshoeveelheid:	100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	2
Voor buis Ø:	19 mm



Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Stortbeton

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Toestel-verbindingendoos/-kast (rond/vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	80 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	50 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee

Productgegevensblad:

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingsdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingsdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingsdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 2

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Bouwbeschermingsdeksel

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Dubbele steun

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd

Productgegevensblad:

wordt.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.