

Productgegevensblad:

Kitvast sparingdoos Ø 19 mm

Kitvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van lijmdeksel.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Toepasbaar bij vloer-wandverbindingen/aansluitingen en vloer-meterkastverbindingen/aansluitingen.
- Snel en makkelijk realiseren van een zakeind.
- Zonder onnodige bochten, makkelijk draadtrekken.



Artikelnummer: **↗ AT5285**

EAN: 8712259280578

Verpakkingshoeveelheid: 100

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)



Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Muu-plafondovergang in betonbouw

Uitvoering: 90 °

Materiaal:

Kwaliteitsklasse:

Geschikt voor buisdiameter: 19 mm

Met blokkeerfunctie:

Type sperfunctie:

Met deksel: Nee

Kleur:

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.