

Produktdatenblatt:

Dichtungsmasse-Ausschnittdose Ø 19 mm

Kitvast Betonbouwsysteem

- Ausgestattet mit Klebedeckel.
- Ausgestattet mit konischem Rohreinlass mit Rohrstopfen.
- Anwendbar für Boden-Wand-Verbindungen und Boden-Meter-Dosen-Verbindungen.
- Schnelle und einfache Erstellung einer Zakeind.
- Ohne unnötige Biegungen, einfaches Drahtziehen.



Artikel-Nr.: **↗ AT5285**

EAN: 8712259280578

Versand: 100

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)



Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.