

## Productgegevensblad:

# MVK40 Magvast Compact inbouwdoos Ø 19 mm

## Magvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Inbouwdoos voor verzonken inbouw van speciale tweevoudige wandcontactdoos met randaarde.
- Inwendige afmetingen: 65 x 100 mm.



**Artikelnummer:** **↗ AT4801**

**EAN:** 8712259252582

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 1

**Voor buis Ø:** 19 mm

halogeen-  
vrij

### Montage / Installatie

**Montagetype:** BB (massieve constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** Stortbeton

### ETIM Productklasse:

### Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

**Montagewijze:** Gietbouw

**Vorm:** Ovaal

**Bouwworm:** Toesteldoos

**Uitvoering:** Anderhalf

**Uitgerust met een draaibare ring:** Nee

**Koppelbaar:** Nee

**Uitrusting met:**

**Diameter:**

**Lengte:** 108 mm

**Breedte:** 70 mm

**Diepte:**

**Inwendige diepte:** 40 mm

**Geschikt voor wand-/plaatdikte:**

**Voor aantal inbouwsokkels:** 1

**Bevestiging schakelmateriaal:** Vastschroeven

## Productgegevensblad:

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Met schroeven:                                        | Nee                             |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:           |                                 |
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:        |                                 |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:               | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:           | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen): | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:               | Nee                             |
| Voor buisdiameter:                                    | 19 mm                           |
| Voor kabeldiameter:                                   |                                 |
| Buisvergrendeling:                                    | Nee                             |
| Buisvergrendeling optioneel:                          | Nee                             |
| Achterinvoer:                                         | Nee                             |
| Aantal invoeren:                                      | 1                               |
| Aantal meegeleverde hulzen:                           | 0                               |
| Materiaal:                                            | Kunststof                       |
| Halogeenvrij:                                         | Nee                             |
| Oppervlaktebescherming:                               | Geen (onbehandeld)              |
| Kleur:                                                | Grijs                           |
| Beschermingsgraad (IP):                               | IP20                            |
| Beschermingsgraad (NEMA):                             |                                 |
| Uitvoering deksel, paneel:                            | Zonder                          |
| Transparant deksel:                                   | Nee                             |
| Dekselbevestiging:                                    | Inklikkend (snap)               |
| Verzegelbaar:                                         | Nee                             |
| Functiebehoud:                                        | Zonder                          |
| Met afscherming:                                      | Nee                             |
| Winddicht:                                            | Nee                             |
| Max. aderdoorsnede:                                   | 6 mm <sup>2</sup>               |
| Aantal polen klem:                                    | 0                               |
| Klem met vaste positie:                               | Nee                             |
| Armatuurhaakbevestiging:                              | Nee                             |
| Spruit:                                               | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing:                                  | Zonder                          |
| Met scheidingswand:                                   |                                 |
| Voldoet aan BS 4662:                                  |                                 |

Attema's Magvast® Betonbouwsysteem wordt met name toegepast in betonfabrieken, maar ook op bouwplaatsen. Magvast® werkt met magneten welke klemmend in de dozen geplaatst worden zodat er geen betonwater in de dozen kan komen. Na het

## Productgegevensblad:

inmeten worden de magneten geplaatst, waarop vervolgens de doos wordt geplaatst. Na het ontkisten blijft de magneet achter op de stalen tafel c.q. bekisting waarna deze verwijderd en hergebruikt kan worden. Magvast® is dan klaar voor de volgende cyclus. Het is een flexibel systeem waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Attema heeft magneten voor verschillende typen dozen in het assortiment.
- Magneten hebben grote klemkracht (>100 kg).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.