

## Productgegevensblad:

# MV40 Magvast inbouwdoos Ø 19 mm

## Magvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.



**Artikelnummer:** **↗ AT4837**

**EAN:** 8712259280639

**Verpakkingshoeveelheid:** 100

### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 1

**Voor buis Ø:** 19 mm

### Montage / Installatie

**Montagetype:** BB (massieve constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** Stortbeton



## ETIM Productklasse:

## Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

**Montagewijze:** Gietbouw

**Vorm:** Rond

**Bouwworm:** Toesteldoos

**Uitvoering:** Enkel

**Uitgerust met een draaibare ring:** Nee

**Koppelbaar:** Nee

**Uitrusting met:**

**Diameter:** 80 mm

**Lengte:**

**Breedte:**

**Diepte:**

**Inwendige diepte:** 40 mm

**Geschikt voor wand-/plaatdikte:**

**Voor aantal inbouwsokkels:** 1

**Bevestiging schakelmateriaal:** Vastschroeven

**Met schroeven:** Nee

**Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:**

## Productgegevensblad:

Aantal verstelbare  
apparaatbevestigingsnokken:

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:                  | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door<br>afdichtingsmembraan:           | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen<br>(gasafvoerpijpen): | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door<br>trappenmembraan:               | Nee                             |
| Voor buisdiameter:                                       | 19 mm                           |
| Voor kabeldiameter:                                      |                                 |
| Buisvergrendeling:                                       | Nee                             |
| Buisvergrendeling optioneel:                             | Nee                             |
| Achterinvoer:                                            | Nee                             |
| Aantal invoeren:                                         | 1                               |
| Aantal meegeleverde hulzen:                              | 0                               |
| Materiaal:                                               | Kunststof                       |
| Halogeenvrij:                                            | Nee                             |
| Oppervlaktebescherming:                                  | Geen (onbehandeld)              |
| Kleur:                                                   | Grijs                           |
| Beschermingsgraad (IP):                                  | IP20                            |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                |                                 |
| Uitvoering deksel, paneel:                               | Zonder                          |
| Transparant deksel:                                      | Nee                             |
| Dekselbevestiging:                                       | Inklikkend (snap)               |
| Verzegelbaar:                                            | Nee                             |
| Functiebehoud:                                           | Zonder                          |
| Met afscherming:                                         | Nee                             |
| Winddicht:                                               | Nee                             |
| Max. aderdoorsnede:                                      | 6 mm <sup>2</sup>               |
| Aantal polen klem:                                       | 0                               |
| Klem met vaste positie:                                  | Nee                             |
| Armatuurhaakbevestiging:                                 | Nee                             |
| Spruit:                                                  | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing:                                     | Zonder                          |
| Met scheidingswand:                                      |                                 |
| Voldoet aan BS 4662:                                     |                                 |

Attema's Magvast® Betonbouwsysteem wordt met name toegepast in betonfabrieken, maar ook op bouwplaatsen. Magvast® werkt met magneten welke klemmend in de dozen geplaatst worden zodat er geen betonwater in de dozen kan komen. Na het inmeten worden de magneten geplaatst, waarop vervolgens de doos wordt geplaatst. Na het ontkisten blijft de magneet achter op de stalen tafel c.q. bekisting waarna deze verwijderd en hergebruikt kan worden. Magvast® is dan klaar voor de volgende cyclus. Het is een flexibel systeem waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

## Productgegevensblad:

- Attema heeft magneten voor verschillende typen dozen in het assortiment.
- Magnetten hebben grote klemkracht (>100 kg).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.